



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Technische Dokumentation zur Spezifikation der Mindestmengenregelungen

Erhebungsjahr 2021, Version 06

Erstellt im Auftrag des
Gemeinsamen Bundesausschusses

Stand: 1. Oktober 2021

Impressum

Thema:

Spezifikation für die Mindestmengenregelungen. Version 2021, V06

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Veröffentlichung:

1. Oktober 2021

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0
Telefax: (030) 58 58 26-999

info@iqtig.org

<https://www.iqtig.org>

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabellenverzeichnis..... | 5 |
| Abbildungsverzeichnis..... | 6 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 7 |
| 1 Einleitung..... | 8 |
| 1.1 Hintergrund..... | 8 |
| 1.1.1 Richtlinienbezug der Spezifikation | 8 |
| 1.2 Verständnis der Mindestmengenregelungen | 9 |
| 1.3 Änderungen der technischen Spezifikation 2021 V05 und V06..... | 12 |
| 2 Eingangs- und Zieldatensatz..... | 13 |
| 2.1 Eingangsdatensatz..... | 13 |
| 2.2 Adminkriterien | 15 |
| 2.3 Persistierung des Eingangsdatensatzes | 16 |
| 2.4 Filter zur Ermittlung der Leistungsmengen..... | 16 |
| 2.5 Zieldatensatz | 16 |
| 3 Spezifikationsdatenbank | 18 |
| 3.1 Allgemeine Informationen | 18 |
| 3.2 Datenbankschema | 18 |
| 4 Exportdatensatz | 19 |
| 4.1 Übermittlung der Leistungsmengen an die Landesverbände der Krankenkassen ... | 19 |
| 4.2 Rückantwort der Landesverbände der Krankenkassen an die Leistungserbringer .. | 22 |
| 4.3 Umgang mit Umlaut-Domains und E-Mail-Adressen..... | 23 |
| 5 Datenübermittlung..... | 24 |
| 5.1 Übermittlungsdateien..... | 24 |
| 5.1.1 Datenübermittlung vom Krankenhaus an die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen..... | 27 |
| 5.1.2 Rückmeldung an Krankenhaus vom jeweils zuständigen Landesverband der Krankenkassen | 28 |
| 5.1.3 Updates/Fehler/Storno | 28 |
| 5.2 E-Mail-Verfahren..... | 29 |
| 5.3 Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen..... | 29 |
| 6 Releaseplanung und Gültigkeit der Spezifikation..... | 35 |

| | | |
|-------|---|----|
| 7 | Anhang 1 – Aufbau der Spezifikationsdatenbank | 36 |
| 7.1 | Tabellen zur Definition von Datenstrukturen | 36 |
| 7.1.1 | Ds..... | 36 |
| 7.1.2 | Tds | 36 |
| 7.1.3 | Feld | 37 |
| 7.1.4 | TdsFeld | 38 |
| 7.1.5 | BasisTyp..... | 39 |
| 7.1.6 | MussKann | 39 |
| 7.1.7 | RelationTyp | 40 |
| 7.2 | Tabellen für die Filtermechanismen | 40 |
| 7.2.1 | Modul | 40 |
| 7.2.2 | ModulAusloeser | 41 |
| 7.2.3 | AdminKriterium | 42 |
| 7.2.4 | Filterliste..... | 42 |
| 7.2.5 | FilterlisteWert | 43 |
| 7.2.6 | SyntaxFunktion..... | 44 |
| 7.2.7 | Schluessel | 45 |
| 7.2.8 | SchluesselWert..... | 46 |
| 7.2.9 | SyntaxOperator | 46 |
| 7.3 | Tabellen zur Versionsverwaltung und -kontrolle..... | 47 |
| 7.3.1 | Version | 47 |
| 7.3.2 | VersStatus | 48 |
| 7.3.3 | TabellenStruktur..... | 48 |
| 7.3.4 | TabellenFeldStruktur..... | 49 |
| 7.3.5 | Delta-Tabellen | 49 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Übersicht Datenannahmestellen für die Landesverbände der Krankenkassen | 30 |
| Tabelle 2: Struktur der Tabelle Ds..... | 36 |
| Tabelle 3: Struktur der Tabelle Tds | 36 |
| Tabelle 4: Struktur der Tabelle Feld | 37 |
| Tabelle 5: Struktur der Tabelle TdsFeld | 38 |
| Tabelle 6: Struktur der Tabelle BasisTyp..... | 39 |
| Tabelle 7: Struktur der Tabelle MussKann | 40 |
| Tabelle 8: Struktur der Tabelle RelationTyp..... | 40 |
| Tabelle 9: Struktur der Tabelle Modul | 41 |
| Tabelle 10: Struktur der Tabelle ModulAusloeser | 41 |
| Tabelle 11: Struktur der Tabelle AdminKriterium | 42 |
| Tabelle 12: Struktur der Tabelle Filterliste..... | 43 |
| Tabelle 13: Struktur der Tabelle FilterlisteWert | 43 |
| Tabelle 14: Struktur der Tabelle SyntaxFunktion..... | 44 |
| Tabelle 15: Struktur der Tabelle Schluessel | 45 |
| Tabelle 16: Struktur der Tabelle SchluesselWert..... | 46 |
| Tabelle 17: Struktur der Tabelle Syntaxoperator | 46 |
| Tabelle 18: Struktur der Tabelle Version | 47 |
| Tabelle 19: Struktur der Tabelle VersStatus | 48 |
| Tabelle 20: Struktur der Tabelle TabellenStruktur..... | 48 |
| Tabelle 21: Struktur der Tabelle TabellenFeldStruktur | 49 |
| Tabelle 22: Struktur der Tabelle Deltaneu | 49 |
| Tabelle 23: Struktur der Tabelle DeltaGeloescht | 50 |
| Tabelle 24: Struktur der Tabelle DeltaAttribut | 50 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: Zeitschiene zur Übermittlung der Leistungsmenge gemäß Mm-R (angelehnt an die Zusammenfassung der Dokumentation des G-BA zum Plenumsbeschluss Mm-R vom 17.11.2017) | 9 |
| Abbildung 2: Schematische Darstellung der Bestandteile des Eingangs- und Zieldatensatzes .. | 13 |
| Abbildung 3: PARAM-Basistyp | 15 |
| Abbildung 4: Datenbankschema | 18 |
| Abbildung 5: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – Metainformationen und Lieferdaten..... | 19 |
| Abbildung 6: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – Metainformationen Details | 20 |
| Abbildung 7: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – LieferDaten Regelbetrieb Details..... | 21 |
| Abbildung 8: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – LieferDaten AufnahmePhase Details | 21 |
| Abbildung 11: XML-Schema zur Übermittlung der Antwort von den Landesverbänden der Krankenkassen an den Leistungserbringer | 22 |
| Abbildung 12: Beispiel zur Nutzung der Dateinummer in der Nutzdatendatei | 25 |
| Abbildung 13: Schematische Darstellung der Spezifikationsentwicklung und Releaseplanung. | 35 |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erläuterung |
|-----------|---|
| BAnz | Bundesanzeiger |
| bvitg | Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. |
| DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. |
| FES | fortgeschrittene elektronische Signatur |
| G-BA | Gemeinsamer Bundesausschuss |
| GKV-SV | Spitzenverband Bund der Krankenkassen |
| IQTIG | Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen |
| ITSG | Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH |
| KHEntgG | Krankenhausentgeltgesetz |
| KIS | Krankenhausinformationssystem |
| Mm-R | Mindestmengenregelungen |
| OPS | Operationen- und Prozedurenschlüssel |
| SFTP | SSH/Secure File Transfer Protocol |
| SGB V | Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (gesetzliche Krankenversicherung) |
| SWA | Softwareanbieter |
| WBO | Weiterbildungsordnung |

1 Einleitung

1.1 Hintergrund

Die Spezifikation zu den Mindestmengenregelungen (Mm-R) enthält alle Vorgaben zur Zählung mindestmengenrelevanter Leistungen im Krankenhaus sowie zum Export und Versand der Informationen von den Krankenhäusern an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen. Im Jahr 2019 wurde vom IQTIG erstmalig eine mögliche technische Umsetzung der Vorgaben der Mm-R in einer technischen Spezifikation in Form eines Abschlussberichts vorgelegt und durch das Plenum beschlossen.¹ Aufbauend auf den Vorgaben der Mm-R und den Darstellungen im Abschlussbericht wurde durch das IQTIG eine technische Spezifikation erstellt und auf den Webseiten des IQTIG veröffentlicht.² In der technischen Spezifikation werden alle voll- und teilstationären Fälle, unabhängig von der Abrechnungsart, berücksichtigt.

Der Abschlussbericht zur Spezifikation der Mm-R des IQTIG aus dem Jahr 2018, der aufgrund einer kompletten Neuentwicklung sehr umfangreich war, wird durch die Empfehlungen zur Spezifikation ersetzt. Aufgrund der konsentierten Beratungsergebnisse in den Gremien des G-BA zur Aktualisierung und Weiterentwicklung der Mindestmengenregelungen sowie aufgrund notwendiger Anpassungsbedarfe aus Sicht des IQTIG muss die technische Spezifikation jährlich aktualisiert werden. Die notwendigen Änderungen zum Vorjahr werden in diesem Dokument durch das IQTIG dargestellt. Das Dokument wird durch das Plenum des G-BA zur Veröffentlichung freigegeben und ist anschließend für das IQTIG bindend. Die technische Spezifikation wird gemäß den hier skizzierten Vorgaben angepasst. Es ist zwingend notwendig, dass die Darstellung in den Empfehlungen zur Spezifikation sowie die in der technischen Spezifikation entwickelten Algorithmen, Plausibilitätsregeln, Datenstrukturen und fachlichen Vorgaben kongruent sind.

1.1.1 Richtlinienbezug der Spezifikation

Die vorliegende Version 2021 V05 der Spezifikation wurde gemäß den Vorgaben der am 18.03.2021 beschlossenen und am 04.05.2021 in Kraft getretenen Mindestmengenregelungen erstellt.

¹ <https://www.g-ba.de/beschluesse/3820> (abgerufen am 7.4.2020).

² <https://iqtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-fuer-die-mindestmengenregelungen/2019/v03/> (abgerufen am 7.4.2020).

1.2 Verständnis der Mindestmengenregelungen

Die Spezifikation zur Übermittlung der Leistungsmenge eines Krankenhausträgers enthält

- die Definition des Eingangsdatensatzes, welcher die Form und Struktur der Datengrundlage zur Zählung der Leistungen gemäß der Anlage zu den Mm-R bildet,
- Vorgaben zur Zählung der Eingriffe anhand der in der Anlage zu den Mm-R dargestellten Operationen- und Prozedurenschlüssel-Kodes (OPS-Kodes) bzw. benannten Leistungen und der entsprechenden durch das IQTIG entwickelten Filterkriterien,
- Vorgaben zum Datenexport und zum Übertragungsweg für die Datenübermittlung an die Landesverbände der Krankenkassen.

Ausgehend von § 5 Abs. 3 Satz 3 Mm-R ist die Leistungsmenge standortbezogen und in maschinenlesbarer Form anhand der vom G-BA beschlossenen Spezifikation des IQTIG zu übermitteln. Eine nähere Definition der Leistungsmenge erfolgt in § 4 Abs. 2 Nummern 1 und 2 Mm-R. Danach sind

1. die Leistungsmenge über die Eingriffe des vergangenen Kalenderjahres (Zahl A) sowie
2. die Leistungsmenge der letzten beiden Quartale des vorausgegangenen Kalenderjahres gemeinsam mit der Leistungsmenge der ersten beiden Quartale des laufenden Kalenderjahres (Zahl B)

den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen darzulegen (siehe Abbildung 1). Die Übermittlung der Leistungsmenge erfolgt gemäß § 5 Absatz 1 bis spätestens zum 7. August des laufenden Kalenderjahres. Die Vorgabe, dass die Leistungsmenge aus Zahl B die ersten beiden Quartale des laufenden Kalenderjahres beinhalten soll führt zur Definition eines Lieferzeitfensters der beiden Zahlen A und B zwischen dem 1. Juli und dem 7. August des laufenden Kalenderjahres.




Abbildung 1: Zeitschiene zur Übermittlung der Leistungsmenge gemäß Mm-R (angelehnt an die Zusammenfassung der Dokumentation des G-BA zum Plenumsbeschluss Mm-R vom 17.11.2017)

Die Leistungsmengen und Übermittlungsfristen sind in den Mm-R als Bestandteil einer Prognose definiert (z. B. § 5 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und 2). Aussagekräftige Belege zu personellen oder strukturellen Veränderungen oder anderen Umständen können digital oder in Papierform durch das Krankenhaus bzw. den Krankenhausträger im Rahmen der Prognose an die Landesverbände der Krankenkassen übermittelt werden. Datensätze gemäß § 21 KHEntgG sowie Abrechnungsdaten nach § 301 SGB V können nicht als Referenzdatensätze genutzt werden, da gem. § 3 Abs. 4 Mm-R für die zeitliche Zuordnung zur Ermittlung der Leistungsmenge der Tag der stationären Aufnahme bzw. der Tag der operativen Leistung maßgeblich ist, somit die Ermittlung der Leistungsmenge unabhängig vom Entlassungsdatum zu gestalten ist.

Die erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung gemäß § 7 Mm-R findet implizit Berücksichtigung durch die Verweise in § 7 Abs. 4 und 5 Mm-R auf die §§ 4 und 5 Mm-R. Die Vorgaben in diesem Paragraphen definieren die erstmalige Leistungserbringung bzw. die erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung als Ausnahmetatbestand. Erfüllt ein Krankenhausstandort die Vorgaben zum Ausnahmetatbestand, ist es verpflichtet, innerhalb der ersten 12 Monate nach (Wieder-)Aufnahme der Leistung mindestens 50 % der Leistungsmenge zu erbringen. Die Anzahl der erbrachten Leistungen ist bis zum 15. des 13. Monats nach (Wieder-) Aufnahme an die Landesverbände der Krankenkassen zu übermitteln. Im zweiten Jahr nach (Wieder-)Aufnahme der Leistung sind 100 % der geforderten Leistungsmenge zu erbringen und bis zum 15. des auf diesen Zeitraum folgenden Monats an die Landesverbände der Krankenkassen zu übermitteln. Krankenhäuser nach § 7 der Mm-R können im zweiten (Wieder-) Aufnahmejahr ebenfalls Belege zu personellen oder strukturellen Veränderungen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nummer 3 und 4 unter Verwendung der Spezifikation übermitteln. Die Übermittlung der Leistungsmenge des zweiten Jahres des Ausnahmetatbestands erfolgt gemäß der Spezifikation des IQTIG. Die Zählung der Leistungsmenge kann sich aufgrund von G-BA-Beschlüssen, die eine Änderung der OPS-Kodelisten oder der zu erbringenden Leistungsmenge bewirken, zum 1. Januar des Folgejahres ändern. Aus diesem Grund wird die Leistungsmenge für § 7-Häuser in den Zahlen X und Y gezählt. Dies hat folgende Konsequenzen:

- Die (Wieder-)Aufnahme von Leistungen kann in jedem Monat eines Jahres erfolgen
- Eine Datenübermittlung an die Landesverbände der Krankenkassen kann folglich zwischen dem 1. und dem 15. eines jeden Monats im Kalenderjahr stattfinden.
- Aufgrund von G-BA-Beschlüssen ändern sich OPS-Kodelisten zum 1. Januar

Auf eine Übermittlung der Leistungsmenge aus dem ersten Jahr nach (Wieder-)Aufnahme im Rahmen der Spezifikation wurde verzichtet. Der Krankenhausstandort ist für die Art der Meldung der Leistungsmenge selbst verantwortlich.

Die Mindestmengenregelungen definieren den Krankenhausträger als verantwortliche Stelle für die Übermittlung der Leistungsmenge (siehe z. B. § 5 Abs. 3 Satz 1). Krankenhausträger haben jedoch ggf. keinen Zugriff auf die benötigten, standortbezogenen Informationen, um die Leistungsmenge zu ermitteln, und ggf. nicht die technischen Voraussetzungen, um die Informationen entsprechend den Vorgaben der Spezifikation zu übermitteln. Aus diesem Grund wird die Spezifikation zur Mindestmengenregelung die einzelnen Krankenhäuser bzw. ihre Standorte ad-

ressieren, die somit im Auftrag ihres Trägers die entsprechenden Leistungsmengen jeweils separat an die Landesverbände der Krankenkassen des Bundeslandes übermitteln, in dem sich das Krankenhaus befindet.

Die Mm-R sprechen von Kindern. Das IQTIG definiert Kinder als Patientinnen und Patienten mit einem Alter < 18 Jahre (Patientinnen und Patienten bis zum unvollendeten 18. Lebensjahr). Die Ermittlung des Alters erfolgt gemäß Mm-R § 3 Absatz 4 anhand des OP-Datums.

Achtung: Die Nachweise über eine postmortale Organentnahme erfolgen, sofern dies von der Software unterstützt wird, automatisch per Spezifikation. Im Falle, dass die Software im Krankenhaus die automatische Ermittlung dieser Fälle nicht unterstützt, können die entsprechenden Nachweise als pdf an die Landesverbände der Krankenkassen bzw. die Ersatzkassen übermittelt werden.

1.3 Änderungen der technischen Spezifikation 2021 V06

Version 2021 V06 enthält eine Anpassung in der Technischen Dokumentation in Abschnitt 1.2. Die Darstellung der Zählung und Datenübermittlung für (Wieder-) Aufnahme-Krankenhäuser war nicht eindeutig. Neben der Übermittlung der Leistungszahlen X und Y können diese Häuser, genau wie bei der Übermittlung der Prognose nach § 5, eine Darlegung der Prognose im zweiten (Wieder-) Aufnahmejahr inklusive dem Anfügen von Beleg-Dokumenten im XML-Schema durchführen. Diese Möglichkeit ist bereits in den Vorversionen technisch nutzbar, war jedoch in der Technischen Dokumentation nicht uneindeutig ausformuliert.

2 Eingangs- und Zieldatensatz

Die Algorithmen zur Ermittlung der Leistungsmenge arbeiten auf Datenstrukturen, die durch diese Spezifikation festgelegt werden. Der Eingangsdatensatz enthält die Datengrundlage, auf der die Algorithmen zur Zählung arbeiten. Der Zieldatensatz bzw. die Zieldatensätze erhalten nach erfolgter Zählung die entsprechenden Ergebnisse. Die Strukturen sind in Abbildung 2 dargestellt. Alle im Folgenden beschriebenen Datenstrukturen sollten global verfügbar sein, so dass diese durch die Modulauslöser adressiert werden können. Die Syntaxfunktionen greifen direkt auf die einzelnen Datenfelder des Eingangs- und Zieldatensatzes zurück.




Abbildung 2: Schematische Darstellung der Bestandteile des Eingangs- und Zieldatensatzes

2.1 Eingangsdatensatz

Die Zählung der Leistungen, die im Rahmen der Mm-R betrachtet werden, muss auf einer bei allen Leistungserbringern identischen und von konkreten Softwaresystemen unabhängig definierten Datengrundlage erfolgen. Diese Datengrundlage entspricht einer Sicht auf Informationen aus den Primärsystemen und wird im Folgenden als *Eingangsdatensatz* bezeichnet (siehe Abbildung 2). Je nach Abrechnungskontext (ambulant, stationär) können hierzu existierende gesetzliche Regelungen bei der Übermittlung abrechnungsrelevanter Daten herangezogen werden. Dies können z. B. die Regelungen in § 301 SGB V sein, die in den technischen Anlagen (TA) zur Datenübermittlung konkretisiert werden. Die Referenzierung auf derart definierte Datenfelder abstrahiert von konkret genutzten Datenstrukturen unterschiedlicher Softwaresysteme, kann jedoch von allen Softwareanbietern den entsprechenden Datenfeldern in deren proprietären Datenstrukturen eindeutig zugeordnet werden. Die technischen Anlagen definieren jedoch einerseits nicht alle Informationen, die im Rahmen der Mm-R benötigt werden. Andererseits

liegen bestimmte Informationen erst nach Entlassung der Patientin bzw. des Patienten in entsprechender Form vor. Die Mm-R bezieht sich bei der Selektion der Fälle für die Zählung auf das Aufnahmedatum bzw. das OP-Datum und nicht auf die Entlassung von Patientinnen und Patienten. Im Gegensatz zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung, bei der Patientinnen und Patienten immer entlassen sein müssen, um die fallbezogene Dokumentation im Krankenhaus abschließen zu können, kann bei der Implementierung der Spezifikation der Mm-R durch die SWA nicht auf Datenfelder der Entlassungsanzeige nach § 301 SGB V zurückgegriffen werden. Die Datengrundlage entspricht in diesem Sinne einer Sicht auf Live-Informationen in den Primärsystemen und kann auch als solche zum Augenblick der Zählung festgehalten werden, vgl. Abschnitt 2.3.

Fallbezogener Mindestmengen-Eingangsdatensatz

Im Rahmen der Ermittlung der Leistungsmenge werden Informationen zum Fall (Teildatensatz FALL) sowie zu den durchgeführten Prozeduren (Teildatensatz PROZ) benötigt. Im Teildatensatz FALL sind die Fallnummer, der aufnehmende Standort, die IKNR des Krankenhauses, das Datum der Aufnahme ins Krankenhaus das Geburtsdatum sowie das Gewicht am Aufnahmetag enthalten. Dieser Teildatensatz ist je Fall genau einmal vorhanden. Der Teildatensatz PROZ kann beliebig oft je Fall vorhanden sein und enthält Angaben zu einer medizinischen Behandlung. In jedem Teildatensatz PROZ sind die Fallnummer, der leistungserbringende Standort, der Tag der Operation, der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) Kode sowie die Seitenlokalisation hinterlegt.

Der Eingangsdatensatz kann für jeden Standort des Krankenhauses separat oder für mehrere Standorte gemeinsam erstellt werden, abhängig von der vorhandenen Infrastruktur. Die Algorithmen in dieser Spezifikation berücksichtigen lediglich einen Eingangsdatensatz, der für einen Standort erstellt wurde. Ist eine Unterscheidung auf Standortebezug notwendig, dann sind die Algorithmen entsprechend um die notwendigen Bedingungen zu erweitern.

Die Ermittlung der Leistungsmenge gemäß Mm-R erfordert zusätzlich zu fallbezogenen medizinischen Daten die Einbeziehung von Informationen über krankenhausesinterne Prozesse. Aktuell handelt es sich um Informationen über Anforderungen an Weiterbildungsordnungen.

Datensatz für bereichsbezogene Vorgaben

Der Eingangsdatensatz für bereichsbezogene Vorgaben enthält spezifische Informationen zu jedem Mindestmengen-Leistungsbereich. Somit wird dieser Datensatz maximal 8 (respektive 7, da der Leistungsbereich der koronarchirurgischen Eingriffe noch nicht mit einer Mindestmenge versehen ist) Einträge enthalten. Die Informationen, die zu jedem Leistungsbereich erfasst werden sollen, sind nach aktuellem Kenntnisstand des IQTIG nicht in den Datenbeständen der Krankenhausinformationssysteme (KIS) vorhanden. Hierbei handelt es sich um folgende Informationen als Muss-Felder:

- **ID des Leistungsbereichs:** Diese ID wird in der Tabelle `Modul` in der technischen Spezifikation des IQTIG vorgegeben und ist zu übernehmen.

- **Erstelldatum des Eingangsdatensatzes:** Das Datum, an dem der Eingangsdatensatz als Grundlage für die Zählung erstellt wurde. Die Erstellung des bereichsbezogenen Eingangsdatensatzes sollte gemeinsam mit dem fallbezogenen Eingangsdatensatz innerhalb des Exportzeitraums erfolgen, um alle mindestmengenrelevanten Leistungen in die Zählung einzuschließen.
- **Monat/Jahr der (Wieder-)Aufnahme:** Dieses Datum ist notwendig, um bei der Ermittlung der Leistungsmenge die Ausnahmetatbestände nach § 7 Mm-R berücksichtigen zu können. Die Information ist durch das Krankenhaus bereitzustellen und durch den Softwareanbieter in der Software zu hinterlegen.

Die folgenden Informationen werden als Kann-Felder definiert, da sie nicht in jedem Leistungsbereich relevant sind:

- **Erfüllung der Weiterbildungsordnung:** Im Leistungsbereich 4 wird die Erfüllung Anforderungen der gültigen Weiterbildungsordnung (WBO) gefordert. In diesem Datenfeld wird erfasst, ob die WBO erfüllt ist.

Die bereichsbezogenen Vorgaben können in der Software hinterlegt werden. Denkbar wäre in diesem Sinne ein Konfigurationsdialog, in dem diese Daten vor der Ermittlung der Leistungsmengen hinterlegt bzw. aktualisiert werden können. Um diese Datenart in der Spezifikation eindeutig kenntlich zu machen wurden neue Basistypen mit dem Präfix `PARAM:` eingeführt. Daten für Felder, die auf diesem Basistyp definiert sind, sollen somit aus der Software heraus zur Verfügung gestellt und nicht in den bestehenden Datenbeständen des KIS selektiert werden (siehe Abbildung 3).

| name | bezeichnung | formatAnweisung |
|-----------------|---|-----------------|
| PARAM:MONATJAHR | Dieser Basistyp enthält Monat und Jahr (MM.JJJJ) und ist als Übergabeparameter konzipiert. Der Inhalt eines PARAM-Feldes wird über einen Konfigurationsdialog in der Software gesetzt und nicht über bestehende Datensätze oder Erfassungsmasken erfasst. | MM.JJJJ |

Abbildung 3: PARAM-Basistyp

2.2 Adminkriterien

Die Adminkriterien enthalten Vorgaben in Bezug auf den Umfang des fallbezogenen Eingangsdatensatzes. In den Adminkriterien sind die zeitlichen Schranken definiert, nach denen Fälle im Eingangsdatensatz berücksichtigt werden müssen. Gemäß § 3 Absatz 4 Mm-R wird für die zeitliche Zuordnung der Tag der stationären Aufnahme oder der Tag der Operation herangezogen. Dies bedeutet in der praktischen Umsetzung des Eingangsdatensatzes, dass alle Fälle, bei denen das Aufnahmedatum bzw. das OP-Datum innerhalb des Zeitraums zur Ermittlung der Leistungsmenge liegt, in den Eingangsdatensatz einbezogen werden müssen. Zur Vereinfachung der Selektion relevanter Datensätze wurde in der Spezifikation ein anderer Ansatz gewählt. Es sollen alle Fälle einbezogen werden, bei denen das Entlassdatum größer oder gleich dem Startdatum von Zahl A ist sowie alle Fälle, in denen die Patientinnen oder Patienten noch nicht entlassen

wurden. Dieses Selektionskriterium schließt zwar auch Fälle ein, deren OP-Datum vor dem Startdatum von Zahl A liegt. Dies führt dennoch zu einer massiven Reduktion von Informationen aus den (Live-)Primärsystemen und verringert die Komplexität des Selektionskriteriums. Die Erstellung des Eingangsdatensatzes für die (Wieder-)Aufnahme Häuser gemäß § 7 Mm-R erfolgt in gleicher Art- und Weise mit den Zeitschranken, die mit den entsprechenden Syntaxfunktionen für Zahl X und Zahl Y hinterlegt sind.

2.3 Persistierung des Eingangsdatensatzes

Der Eingangsdatensatz ist nach der Erstellung und vor Anwendung der Filterkriterien revisions-sicher zu persistieren. Der Eingangsdatensatz enthält alle Datensätze, die den zeitlichen Kriterien der Adminkriterien entsprechen, nicht nur Datensätze mit Bezug zu den einzelnen Leistungsbereichen der Mm-R.

2.4 Filter zur Ermittlung der Leistungsmengen

Die Leistungsmenge wird auf dem Eingangsdatensatz mit Hilfe von Filterkriterien bestimmt. Bei der Selektion der entsprechenden Prozeduren bzw. Fälle dienen die in der Spezifikationsdatenbank hinterlegten Filterlisten (insb. Tabellen Filterliste, FilterlisteWert) sowie Filteralgorithmen (insb. Tabelle ModulAusloeser, SyntaxFunktion).

Zur Prüfung der Fälle bzw. Prozeduren und Zählung der Zahlen A, B, X und Y wurden zwei Syntaxfunktionen entwickelt. Die Syntaxfunktion `ZaehleMM` ermittelt ob sich der entsprechende Leistungsbereich in der (Wieder-)Aufnahmephase oder im Regelbetrieb befindet und nimmt eine entsprechende Zählung der Leistungsmenge vor. Die Syntaxfunktion `ZaehleMM_NEO` wurde für die Zählung der Leistungsmenge in Leistungsbereich 8 entwickelt und arbeitet auf Fallebene ohne Prozedurcodes.

In den beiden Leistungsbereichen Ösophagus und Stammzellentransplantation wird die Leistungsmenge von Kindern und Erwachsenen getrennt bestimmt. Im Leistungsbereich Ösophagus zählen ausschließlich Eingriffe bei Erwachsenen. Im Leistungsbereich Stammzellentransplantation werden die Eingriffe an Kindern auf die Leistungsmenge der Erwachsenen angerechnet. Werden jedoch ausschließlich Kinder behandelt, fällt das Krankenhaus für diesen Leistungsbereich nicht unter die Mm-R.

2.5 Zieldatensatz

Die Ergebnisse der Zählung der Leistungsmengen werden in leistungsbereichsspezifische Zieldatensätze persistiert. Für jeden Leistungsbereich kann es zwei Zieldatensätze geben, einen Datensatz für den Regelbetrieb (`Modul_RB`) und einen Datensatz für die Aufnahmephase (`Modul_AP`).

Die Algorithmen zur Ermittlung der Leistungsmengen unterscheiden Regelbetriebs- und Aufnahmephase und speichern die Ergebnisse direkt in den entsprechenden Datensätzen. Bei der Initialisierung der Datenstrukturen ist darauf zu achten, dass die ID des Leistungsbereichs und der Standort des Krankenhauses korrekt eingetragen werden.

Die Übermittlung der Leistungsmengen erfolgt getrennt nach Aufnahmephase und Regelbetrieb (siehe Abschnitt 4.1). Diesem Sachverhalt trägt bereits die Strukturierung des Zieldatensatzes Rechnung. Somit müssen die Werte bei der Erzeugung der XML-Dateien lediglich aus den Zweigen Modul_RB und Modul_AP ausgelesen und überführt werden.

3 Spezifikationsdatenbank

3.1 Allgemeine Informationen

In den Mm-R wird von Leistungsbereichen gesprochen. In der Spezifikationsdatenbank wird stattdessen die technische Bezeichnung *Modul* verwendet. Diese Benennung orientiert sich einerseits an den bestehenden Strukturen der datengestützten, sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (QS-Basispezifikation, Sozialdatenspezifikation) und ist andererseits für die technischen Zwecke kürzer in der Wortlänge und somit einfacher in der Verwendung.

3.2 Datenbankschema

In Abbildung 4 ist das Datenbankschema der Spezifikationsdatenbank grafisch dargestellt. Die Tabellen der Datenbank können logisch in die Bereiche Datenstrukturen, Filtermechanismen sowie Versionskontrolle untergliedert werden. Die einzelnen Tabellen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.




Abbildung 4: Datenbankschema

Die Erläuterungen der einzelnen Tabellen sind in Anlage 1 aufgeführt. Dort werden ebenfalls die Änderungen zur Vorversion im Vergleich zu Abschnitt 1.3 detailliert hervorgehoben. Die Struktur der Tabellendefinitionen entspricht der Struktur aus Abbildung 4 und gliedert sich in

- Tabellen zur Definition von Datenbankstrukturen,
- Tabellen für die Filtermechanismen und
- Tabellen zur Versionsverwaltung.

4 Exportdatensatz

4.1 Übermittlung der Leistungsmengen an die Landesverbände der Krankenkassen

Der Export der Daten erfolgt in einer XML-Datenstruktur. Als Zeichensatzkodierung ist ISO-8859-1 zu verwenden. Die Definition wird in einem XML-Schema bereitgestellt. In Abbildung 5 ist das Wurzelement nebst Untergliederung der Transaktionsinhalte in Metainformationen und Lieferdaten bzw. Metainformationenantwort und Antwortdaten grafisch dargestellt. Abbildung 6 zeigt die Ausprägung der Metainformationen. Die Unterschiede der Lieferdaten zwischen Regelbetrieb und (Wieder-)Aufnahmephase werden in Abbildung 7 und Abbildung 8 gegenübergestellt.

In Abbildung 7 und Abbildung 8 ist auch ersichtlich, dass die Leistungserbringer zu jedem Leistungsbereich neben den Leistungszahlen auch jeweils bis zu 3 Dokumente in PDF digital mit übermitteln können (DokumentDigital). Die Dateigröße der Dokumente sollte insgesamt für alle Leistungsbereiche 10 MB nicht überschreiten. Sollten sich die Vorgaben im ersten Erhebungsjahr als nicht praktikabel erweisen und mehr Dokumente je Leistungsbereich übermittelt werden müssen, bzw. die Dateigrößen nicht ausreichend sind, muss dies gemeinsam mit den Softwareanbietern beraten und in der Spezifikation erweitert werden. Weiterhin ist anzugeben, ob zusätzlich Dokumente in Papierform an die Landesverbände der Krankenkassen übermittelt werden (DokumentePapierformJaNein). Wenn im ersten Erhebungsjahr mehr als drei Dokumente je Leistungsbereich übermittelt werden müssen bzw. die Dateigrößen nicht ausreichend sind, so müssen Dokumente, die nicht digital übermittelt werden können, in Papierform unter Berücksichtigung der Frist an die Landesverbände der Krankenkassen übermittelt werden. Alternativ können für die digitale Übermittlung zusammengeführte elektronische Dokumente erstellt werden, soweit dies die Dateigrößenbeschränkung zulässt.

Leistungsbereiche, die sich zum Zeitpunkt des Regelbetriebs noch in der (Wieder-)Aufnahmephase befinden, werden mit dem XML-Element NichtAngeboten übermittelt. Weitere Details und nähere Erläuterungen zu den XML-Elementen können dem XML-Schema sowie der in der Komponente enthaltenen HTML-Dokumentation entnommen werden.




Abbildung 5: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – Metainformationen und Lieferdaten

**Achtung**

Die Identifikation des leistungserbringenden Standorts erfolgt durch dessen eindeutige Standort-ID gemäß § 293 Abs. 6 SGB V im Feld „Standort“.




Abbildung 6: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – Metainformationen Details




Abbildung 7: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – LieferDaten Regelbetrieb Details



Abbildung 8: XML-Schema zur Übermittlung der Leistungsmengen – LieferDaten AufnahmePhase Details

4.2 Rückantwort der Landesverbände der Krankenkassen an die Leistungserbringer

Die Landesverbände der Krankenkassen übermitteln nach Prüfung der eingegangenen Lieferungen eine Antwort an die Leistungserbringer. Die Prüfung enthält obligatorisch eine XML-Schemaprüfung, kann aber auch um fachlich-inhaltliche Prüfungen der übermittelten Datensätze erweitert werden. Die Antwort wird auch mittels einer XML-Datei unter Verwendung des Zeichensatzes **ISO-8859-1** übermittelt, die durch ein entsprechendes, durch das IQTIG definiertes Schema, zu erstellen ist (siehe Abbildung 9). Hierzu kann in der vom Leistungserbringer übertragenen XML-Datei das XML-Element *MetaInformationen* in das XML-Element *MetaInformationenAntwort* überführt und das XML-Element *LieferDaten* durch das XML-Element *AntwortDaten* ersetzt werden. Die *MetaInformationenAntwort* enthält die gleichen Elemente wie die *MetaInformationen*, diese sind jedoch nicht verpflichtend, sondern optional modelliert. Grund hierfür ist die Schaffung einer Fehlertoleranz bei möglicherweise teilweise defekt an die Landesverbände übermittelten Datensätzen, um die vorhandenen, korrekten Informationen zurückübermitteln zu können. Inhaltlich kann entweder der Status OK übermittelt werden, wenn die Daten korrekt angenommen wurden oder der Status NichtOK. Beim Status NichtOK kann zusätzlich eine Textinformation mit übermittelt werden, um dem Sender einen Hinweis auf den Fehler zu geben. Beispielsweise könnte die Fehlermeldung des XML-Validierers oder ein Hinweis auf fachlich nicht valide Informationen übermittelt werden. Für den Fall von Fehlern, die zur Folge haben, dass nicht oder nicht vollständig auf die Inhalte der *MetaInformationen* aus den *Lieferdaten* zurückgegriffen werden kann (beispielsweise bei Schemaverletzungen), besteht die Möglichkeit die *MetaInformationenAntwort* in reduzierter Form anzugeben, d. h. sämtliche beinhalteten Elemente sind hierbei optional. Es gilt jedoch die Maßgabe stets so viele Informationen wie möglich anzugeben, um die Zuordnung beim Leistungserbringer und den damit verbundenen Korrekturprozess so weit wie möglich zu unterstützen.




Abbildung 9: XML-Schema zur Übermittlung der Antwort von den Landesverbänden der Krankenkassen an den Leistungserbringer

4.3 Umgang mit Umlaut-Domains und E-Mail-Adressen

Die Nutzung von Umlauten ist durch die Internationalized Domain Names (IDN) möglich. Domainnamen wie z. B. *http://www.qualitätsklinikverbund.de/* sind damit nutzbar. Da die Verwendung von Zeichen aus einem Unicode-Zeichensatz in Domainnamen und E-Mail-Adressen immer noch Probleme in Anwendungsprogrammen bereiten, wurde das ASCII Compatible Encoding (ACE) entwickelt, in dem Regeln zur Überführung von Unicode-Zeichen in ASCII-Zeichen festgelegt wurden. Zu jeder Umlautdomain (IDN-Domain) wird parallel immer eine ACE-Domain registriert. Nähere Informationen findet man z. B. bei Wikipedia³. Für das oben genannte Beispiel *http://www.qualitätsklinikverbund.de/* würde der ACE-Name *xn--qualittsklinikverbund-b2b.de* lauten.

E-Mail-Adressen dürfen im lokalen Teil (vor dem @-Zeichen) keine Umlaute enthalten. Die E-Mail-Adresse *müller@qualitätskliniken.de* wäre nicht möglich. Möglich ist lediglich *mueller@qualitätsklinikverbund.de*. Es existieren experimentelle Request for Comments (RFCs)⁴, in denen UTF-8-codierte, internationale E-Mail-Adressen ermöglicht werden, dies wird jedoch nicht flächendeckend im Produktiveinsatz genutzt, aus diesem Grund wird in dieser Spezifikation von der Annahme ausgegangen, dass der lokale Teil der E-Mail-Adresse immer durch ASCII-Zeichen repräsentiert wird.

In den E-Mail-Elementen des XML-Schemas (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) sowie in der Auftragsdatei (siehe Abschnitt 5.1) sind ausschließlich Zeichen des ASCII-Zeichensatzes erlaubt. E-Mail-Adressen mit einem IDN Domainnamen sind entsprechend den ACE-Regeln durch ASCII-Zeichen darzustellen und zu übermitteln.

³ https://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierter_Domainname

⁴ <https://tools.ietf.org/html/rfc5336>

5 Datenübermittlung

Die Übermittlung der Daten erfolgt gemäß der Gemeinsamen Grundsätze Technik für die elektronische Datenübermittlung gemäß § 95 SGB IV und den entsprechenden Technischen Anlagen⁵. Es wird das Krankenkassenkommunikationssystem (KKS) mittels E-Mail-Verfahren genutzt.

Für die Verschlüsselung wird das Verschlüsselungsverfahren PKCS#7, wie in der aktuellen Fassung der „Security Schnittstelle für das Gesundheitswesen“ beschrieben, angewendet.



Achtung

Das Krankenhaus muss den Exportdatensatz für jeden jeweils zuständigen Landesverband der Krankenkassen bezogen auf den Krankenhausstandort separat übermitteln, auch wenn die Datenannahmestelle für mehrere Empfänger identisch ist. Die Datenannahmestelle übernimmt nicht die Verteilung der Datenlieferungen an unterschiedliche Adressaten.

5.1 Übermittlungsdateien

Die Übermittlung von Daten im KKS erfolgt immer durch zwei Dateien, die Nutzdatendatei und die Auftragsdatei.

Nutzdatendatei

Die Nutzdatendatei ist binärkodiert und kann grundsätzlich einen beliebigen Inhalt haben. In der vorliegenden Spezifikation ist dieser durch ein XML-Schema genormt.

Gemäß der Gemeinsamen Grundsätze Technik Abschnitt 5 (Sicherheitsverfahren) ist die Nutzung von Verschlüsselungsverfahren und digitalen Signaturen (Security Schnittstelle SECON) verpflichtend anzuwenden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlichkeit der zu übermittelnden Daten zu gewährleisten. Demnach ist die **XML-Exportdatei mit dem privaten Schlüssel des Datensenders zu signieren und anschließend mit dem öffentlichen Schlüssel des Datenempfängers zu verschlüsseln**. Der Versand und die Verschlüsselung erfolgen mit dem Institutionenkennzeichen, welches im Auftragsdatensatz als „Absender_Eigner“ hinterlegt ist. An dieses IK werden auch die technischen Rückmeldungen gesendet. Gegen dieses Zertifikat wird die Antwort verschlüsselt. Die IK-Nummer „Absender-IK“ im Nutzdatensatz und „Absender_Eigner“ im Auftragsdatensatz müssen identisch sein. Eine separate Signatur von PDF-Dateien, die mittels Spezifikation in der XML-Datei übermittelt werden, ist nicht notwendig. Der Datenempfänger muss bei Datenannahme das Zertifikat des Absenders auf Gültigkeit prüfen. Die Krankenhäuser verwenden Zertifikate der TrustCenter ITSG und DKTIG. Die Zertifikate sind auf die IK-Nummern ausgestellt und auf einer Webseite⁶ des ITSG immer in einer aktuellen Fassung verfügbar. In der Auftragsdatei werden immer sowohl die physikalische als auch die logische IKNR eingetragen.

⁵ <https://gkv-ag.de/datenaustausch/technische-grundsaeetze/>

⁶ <https://www.itsg.de/produkte/trust-center/oeffentliche-zertifikate-und-verzeichnisse/>

Die Verschlüsselung der Nutzdatendatei erfolgt immer mit dem Zertifikat der logischen IKNR (siehe Tabelle 1). Für eine standortbasierte Datenübermittlung sind keine Standortzertifikate notwendig. Die Signierung der Daten erfolgt mit dem Zertifikat des Krankenhauses für alle Standorte. Jedoch ist beim Versand darauf zu achten, dass der Versand an die Landesverbände der Krankenkassen und an die Ersatzkassen immer standortbezogen, einzeln erfolgt. Bei der Absender-IK muss es sich nicht zwingend um das dem leistungserbringenden Standort zugehörige Institutionskennzeichen des Krankenhauses handeln. Der Versand der Daten kann auch von einer anderen IK (z. B. einem externen Anbieter) erfolgen. Die Felder „StandortIK“ und „AbsenderIK“ sind in dieser Konstellation unterschiedlich. Die technische Rückmeldung der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen werden hierbei wieder an die Absender-IK erfolgen.

Im XML-Schema der Nutzdatendatei ist eine 6-stellige Dateinummer definiert. Die Dateinummer ist (im Gegensatz zur Transfernummer der Auftragsdatei) eine Sequenznummer, die dem Empfänger der Daten anzeigt, ob er alle vorherigen Lieferungen erhalten hat. Es ist eine Ende-zu-Ende Zählung. Der Sachverhalt ist detailliert in Abbildung 10 dargestellt.




Abbildung 10: Beispiel zur Nutzung der Dateinummer in der Nutzdatendatei

Die Datenübermittlung erfolgt je IK-Nummer, jedoch Standortbezogen. Für jeden Empfänger wird eine separate Dateinummer geführt und bei jeder neuen Datenübermittlung inkrementiert. In Abbildung 10 ist ein Empfänger dargestellt. Das Krankenhaus (IKNR) als Sender führt für alle Standorte eine gemeinsame Dateinummer gegenüber Empfänger 1. Die Kommunikation zu einem weiteren Empfänger bedarf einer neuen Dateinummer, die separat geführt wird. Hierbei spielt es keine Rolle, für welchen Standort die zu übermittelnden Daten stammen. Sollte beim Empfänger eine Dateinummer fehlen, so wird der Empfänger den Absender darüber informieren. Eine korrekt versendete und durch den Empfänger quitierte Dateinummer kann nicht noch einmal genutzt werden. Tritt jedoch zu einer Dateinummer ein Fehler auf, kann das Datenpaket mit dieser Dateinummer noch einmal übermittelt werden.

Dateinamenskonventionen

Der Dateiname der Nutzdatendatei und der Auftragsdatei spielen bei der Übermittlung und dem Empfang eine wichtige Rolle für die Identifikation in der Datenannahmestelle. In diesem Dateinamen muss die Verfahrenskennung enthalten sein. Gemäß den Richtlinien des KKS wird der 8-stellige physischer Dateiname für die Übertragung nach dem folgenden Schema gebildet:

<[E/T]><XXXX><999>

Erläuterung der Dateinamensbausteine:

- <[E/T]> → Echtdaten (E) oder Testdaten (T)
- <XXXX> → 4-stellige Verfahrenskennung inkl. Versionsnummer (hier immer „MMR0“)
- <999> → 3-stellige laufende Transferrnummer bei der Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Kommunikationspartnern (Transferrnummer)

Der Name der zugehörigen Auftragsatzdatei wird aus dem Dateinamen der Transferdatei und dem Zusatz (Dateiendung) „.AUF“ gebildet.

Beispiel zweier zusammengehöriger Dateien für einen Übertragungstest:

- TMMR0001
- TMMR0001.AUF

Die Transferrnummer wird vom Sender bei jedem neuen Datenexport inkrementiert. Sie wird auch bei jeder, im Datenfluss liegenden Zwischenstation (Hop), inkrementiert. D. h. der physische Dateiname ändert sich bei jedem Hop, den die Datenlieferung auf dem Weg zum Empfänger passiert.

Auftragsdatei

Der Aufbau der Auftragsdatei ist in den „Richtlinien für den Datenaustausch im Gesundheits- und Sozialwesen“ beschrieben. Folgende Inhalte werden durch die vorliegende Spezifikation vorgegeben.

VERFAHREN KENNUNG (5-stellig):

- EMMR0 → Echtdatenlieferung Mindestmengenregelungen

Zur Übermittlung von Daten im KKS wird eine Verfahrenskennung (Gemeinsame Grundsätze Anlage 4) benötigt. Die Verfahrenskennung im Rahmen der Mm-R lautet „MMR“.

Logischer Dateiname (11-stellig): <[R/A]><XXXXXX><LLLL>

Erläuterung der Dateinamensbausteine:

- <[R/A]> → Regelbetrieb (R) oder (Wieder-)Aufnahmephase (A)
- <XXXXXX> → 6-stelliges Standortkennzeichen des Krankenhauses (z. B. 771234)
- <LLLL> → 4 Leerzeichen um auf 11 Stellen aufzufüllen

Beispiel: <R771234 >

VERFAHREN KENNUNG SPEZIFIKATION (5-stellig)

- EXP__ → Übertragung des Exportdatensatzes von KH an KK
- EXPR_ → Übertragung der Rückmeldung (Antwortdatei) von KK an KH

Empfänger-IKNR (physikalisch, logisch)

Datenannahmestellen (siehe Tabelle 1) haben teilweise unterschiedliche physikalische und logische IK-Nummern. Die physikalische IKNR stellt eine Zwischenstation im Datenfluss dar und wird in der Auftragsdatei im Element EMPFÄNGER_PHYSIKALISCH hinterlegt. Die logische IKNR repräsentiert den finalen Empfänger der Nachricht und wird im Feld EMPFÄNGER_NUTZER hinterlegt. Die Verschlüsselung der Nutzdaten erfolgt mit dem öffentlichen Schlüssel der logischen IKNR.

KOMPRIMIERUNG (2-stellig)

Die Dateien können komprimiert übermittelt werden. Als Komprimierungsverfahren ist das Produkt „gzip“ zulässig. Der fakultative Einsatz einer Komprimierung einer Transferdatei muss im zugehörigen Auftragsatz im Feld KOMPRIMIERUNG angegeben werden. Die zulässigen Werte lauten:

- 00 → keine Komprimierung
- 02 → gzip

Das Komprimierungsverfahren bzw. dessen Einsatz sind immer bilateral zwischen dem Absender und dem Empfänger abzustimmen.

VERSCHLUESSELUNGSART (2-stellig) + ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT (2-stellig)

- 03 + 03 → PKCS#7-Format

Es sind ausschließlich signierte und verschlüsselte Nachrichten zulässig. Die „Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ ist in den Mindestmengenregelungen vorgegeben.

E-MAIL-ADRESSE ABSENDER (44-stellig)

In diesem Feld ist die E-Mail-Adresse der Einrichtung, des Standorts oder des Krankenhauses anzugeben, die die elektronische Kommunikation mit den jeweils zuständigen Landesverbänden der Krankenkassen durchführt. An diese E-Mail-Adresse sind die Antworten der jeweils zuständigen Landesverbände im Sinne einer technischen Quittung (siehe Abschnitte 4.2 bzw. 5.1.2) zu übertragen. Bitte beachten Sie die Vorgaben zu E-Mail-Adressen in Abschnitt 4.3)



Achtung

Die E-Mail-Adresse „TechnischeEmail“ im Nutzdatensatz muss mit der E-Mail-Adresse im Auftragsdatensatz identisch sein.

5.1.1 Datenübermittlung vom Krankenhaus an die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen

Im Falle der Übermittlung der Leistungsmengen im Rahmen der Mm-R ist die Nutzdatendatei die XML-Exportdatei, in der die entsprechenden Leistungsmengen dokumentiert sind (siehe Abschnitt 4.1).

5.1.2 Rückmeldung an Krankenhaus vom jeweils zuständigen Landesverband der Krankenkassen

Die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen bestätigen gegenüber den Krankenhausträgern bzw. Krankenhäusern den Erhalt und die technische Lesbarkeit der übertragenen Nutzdaten in Form einer Empfangsbestätigung (technische Quittung). Diese wird nach Verarbeitung auf gleichem Übertragungsweg wie die Übertragung der Daten übermittelt. Die Beschreibung der XML-Struktur ist in Abschnitt 4.2 erläutert.

Inhalt dieser Empfangsbestätigung sind implizit oder explizit die Ergebnisse folgender im Rahmen der Datenentgegennahme bei den jeweils zuständigen Landesverbänden der Krankenkassen zu durchlaufender Prüfmechanismen:

- Schemavalidierung
- Prüfung auf Konsistenz der Zeitraumangabe in den `MetaInformationen` und dem Inhalt der `LieferDaten`. Valide Kombinationen sind:
 - `/MindestMengenMeldung/MetaInformationen/ZeitBezugRegelBetrieb`
sowie
`/MindestMengenMeldung/LieferDaten/Regelbetrieb`
 - `/MindestMengenMeldung/MetaInformationen/ZeitBezugAufnahmePhase`
sowie
`/MindestMengenMeldung/LieferDaten/AufnahmePhase`
- Prüfung auf bekannte Absender (betr. Standort, AbsenderIK, TraegerIK)

Bei Fehlern bei der Prüfung der Mindestmengenmeldung, die auf Fehler in der Lieferung des Krankenhausstandorts zurückzuführen sind, werden die Fehler beim Datenabsender korrigiert und die aktualisierte Meldung wird an alle Landesverbände der Krankenkassen oder Ersatzkassen, die die Meldung bereits erhalten haben, erneut übermittelt. Somit wird sichergestellt, dass alle Landesverbände der Krankenkassen oder Ersatzkassen die korrekte und fehlerfreie Mindestmengenmeldung erhalten haben.

5.1.3 Updates/Fehler/Storno

Für die Mindestmengenregelungen ist, abweichend von den Vorgaben der Basisspezifikation, aufgrund der Einfachheit des Verfahrens kein Update/Storno-Mechanismus von Datenlieferungen vorgesehen.

Sollte es Änderungen zu einer bereits gelieferten Mindestmengenmeldung geben, dann kann das Krankenhaus den korrigierten Datensatz erneut an die Landesverbände der Krankenkassen bzw. die Ersatzkassen übermitteln. Es wird immer die zuletzt getätigte Lieferung genutzt.

Kommt es bei der Übermittlung des gleichen Datensatzes an verschiedene Empfänger zu einem Fehler, dann ist zu prüfen, ob dieser Fehler bei der Zusammenstellung der Lieferung im Krankenhaus oder bei der Verarbeitung bei einem Landesverband der Krankenkassen bzw. einer Ersatzkasse entsteht. Entsteht der Fehler bei der Verarbeitung beim Empfänger (z. B. unkorrekte

Schemaprüfung), dann wird der Fehler beim Empfänger behoben und das bereits gelieferte Datenpaket noch einmal verarbeitet. Liegt die Ursache des Fehlers beim Sender, wird dieser korrigiert und eine korrigierte Datenlieferung noch einmal an alle Empfänger verschickt.

Stornos sind in dem Verfahren nicht vorgesehen.

5.2 E-Mail-Verfahren

Die Nutzdatendatei sowie die Auftragsdatei werden nach Erstellung mittels E-Mail-Verfahren vom Krankenhausträger bzw. dem Krankenhaus an die jeweils zuständigen Landesverbände der Krankenkassen übermittelt. Die entsprechenden Festlegungen sind in den Gemeinsamen Grundsätzen Technik geregelt.

5.3 Datenannahmestellen bei den Landesverbänden der Krankenkassen

In Tabelle 1 werden die zuständigen Datenannahmestellen für die Landesverbände der Krankenkassen aufgelistet. Die hier aufgeführten Adressaten entsprechen den technischen Ansprechpartnern, mit denen die elektronische Kommunikation (Datenübermittlung) abgewickelt wird. Sofern keine weiteren Angaben vorliegen, sind die hinterlegten Datenannahmestellen länderübergreifend tätig. Soweit die Informationen vorliegen, sind für die Kommunikation mittels GGT die technischen E-Mail-Adressen sowie die physikalischen und logischen IK-Nummern zu nutzen (**log** = logisch, **ph** = physikalisch, **I/p** IK gilt für beides).

Tabelle 1: Übersicht Datenannahmestellen für die Landesverbände der Krankenkassen

| Kassenart | Datenannahmestelle | Zuständigkeit | IK | Mailadresse Datenannahme |
|--------------|---|---------------|--|--|
| Ersatzkassen | T-Systems International GmbH Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen +49 800 33 24 785 (Phone) +49 391 580211271 (Fax) E-Mail: edi.hotline@t-systems.com Internet: http://www.t-systems.de | bundesweit | logisch: 109979978 (vdek) physikalisch: 109989162 (T-Systems) | dav01@b2b.mailorbit.de (Quittungsversand von: davf01@b2b.mailorbit.de Antwortversand von: davm01@b2b.mailorbit.de) |
| BKK | Bitmarck Service GmbH Kruppstraße 64, 45145 Essen Ansprechpartner: Frank Kraschinski Frank.Kraschinski@bitmarck.de 0201/17662332 E-Mail: 301@bitmarck-daten.de | bundesweit | logisch: 104027544 physikalisch: 104027544 | 301@bitmarck-daten.de |
| IKK | Bitmarck Service GmbH Kruppstraße 64, 45145 Essen Ansprechpartner: Frank Kraschinski Frank.Kraschinski@bitmarck.de 0201/17662332 E-Mail: 301@bitmarck-daten.de | bundesweit | logisch: 109900019 physikalisch: 109900019 | 301@bitmarck-daten.de |
| KNAPPSCHAFT | Datenannahmestelle DRV Knappschaft-Bahn-See | bundesweit | logisch: | mail@dav.kbs.de |

| Kassenart | Datenannahmestelle | Zuständigkeit | IK | Mailadresse Datenannahme |
|-----------|---|-----------------------|---|--------------------------|
| | Knappschaftstraße 1 44799 Bochum <u>Ansprechpartner technisch:</u> Vanco Gaberov, 0234 304-62341 Marco Longo, 0234 304-62342 Sebastian Hebers, 0234 304-62343 E-Mailadresse: datenannahmestelle@kbs.de <u>Ansprechpartner fachlich:</u> oscare_stationaer@kbs.de | | 109905003 physikalisch: 109905003 | |
| AOK | <ul style="list-style-type: none"> ARGE AOK-Rechenzentrum Bürgermeister-Smidt-Str. 95 28195 Bremen Ansprechpartner: Herr Nils Neubauer Telefonnummer: 0421 1761-43102 E-Mail-Adresse: DAV-Systembetreuer@hb.aok.de | Bremen | IK (log) 103119199 IK (ph) 103119199 | da@dta.aok.de |
| | | Niedersachsen | IK (log) 102110939 IK (ph) 102110939 | da@dta.aok.de |
| | | Sachsen-Anhalt | IK (log) 101097008 IK (ph) 101097008 | da@dta.aok.de |
| | gkv informatik <ul style="list-style-type: none"> Anschrift: 42285 Wuppertal, Lichtscheider Str. 89 | Berlin | IK (log) 109519005 IK (ph) 109519005 | da@dta.aok.de |
| | | Brandenburg | IK (log) 109519005 IK (ph) 109519005 | da@dta.aok.de |

| Kassenart | Datenannahmestelle | Zuständigkeit | IK | Mailadresse Datenannahme |
|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Ansprechpartner technisch: René Dierich, 0202 6958 2336, Datenaustausch@gkvi.de Ansprechpartner fachlich: Manuela Lukas, 0202 6958 2377, be_daa_Projekt@gkvi.de | Hamburg | IK (log) 104212516 IK (ph) 104212516 | da@dta.aok.de |
| | | Mecklenburg-Vorpommern | IK (log) 109519005 IK (ph) 109519005 | da@dta.aok.de |
| | | NRW (Nordrhein) | IK (log) 104212516 IK (ph) 104212516 | da@dta.aok.de |
| | | NRW (Westfalen-Lippe) | IK (log) 103411401 IK (ph) 103411401 | da@dta.aok.de |
| | | Schleswig-Holstein | IK (log) 103411401 IK (ph) 103411401 | da@dta.aok.de |
| | its care <ul style="list-style-type: none"> Anschrift: 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain, Fünftenweg 31 Ansprechpartner technisch: Hartmut Heinmüller, 069 66813 1437, VL_ITS_SFTP@itscare.de Ansprechpartner fachlich: Antje Richardt, 069 66813 1722, antje.richardt@itscare.de | Baden-Württemberg | IK (l/p) 108018007 | da@dta.aok.de |
| | | Hessen | IK (l/p) 105810615 | da@dta.aok.de |
| | | Rheinland-Pfalz | IK (l/p) 107310373 | da@dta.aok.de |
| | | Saarland | IK (l/p) 107310373 | da@dta.aok.de |

| Kassenart | Datenannahmestelle | Zuständigkeit | IK | Mailadresse Datenannahme |
|-----------|---|------------------|---|--------------------------|
| | kubus IT ■ Anschrift: 95444 Bayreuth, Karl-Marx-Straße 7a ■ Ansprechpartner technisch: ▫ Frank Krause, 0921 7871-22044 ▫ Lutz Werner; 0921 7871-22304 ▫ E-Mail-Adresse: DAV-Technik@kubus-it.de ■ Ansprechpartner fachlich: ▫ Heidrun Schweder, 0921 7871-22493 ▫ Antje Seifferth, 0921 7871-22589 | Bayern | IK (I/p) 108310400 | da@dta.aok.de |
| | | Sachsen | IK (I/p) 107299005 | da@dta.aok.de |
| | | Thüringen | IK (I/p) 107299005 | da@dta.aok.de |
| SVLFG | Bitmarck Service GmbH Kruppstraße 64, 45145 Essen Ansprechpartner: Frank Kraschinski Frank.Kraschinski@bitmarck.de 0201/17662332 IK: 102109128 E-Mail: 301@bitmarck-daten.de | bundesweit | logisch: 102109128 physikalisch: 102109128 | 301@bitmarck-daten.de |

Neben den technischen Ansprechpartnern, werden vom GKV-Spitzenverband (GKV-SV) die Adressen und fachlichen Ansprechpartner der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen in einem verbindlichen Verzeichnis⁷ zur Verfügung gestellt.

⁷ https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/krankenhaeuser/qualitaet_1/kh_ansprechpartner/kh_qs_ansprechpartner.jsp

Testbetrieb

Die Datenannahmestellen müssen Testumgebungen, Testinstanzen oder gleichwertige Möglichkeiten bereitstellen, um den Softwareanbietern im Krankenhaus die Möglichkeit zu geben, die Datenübermittlung außerhalb des Produktivbetriebs testen zu können.

6 Releaseplanung und Gültigkeit der Spezifikation

Die Spezifikation für die Mindestmengenregelungen wird in einem jährlichen Intervall veröffentlicht. Die neuen Spezifikationsversionen enthalten Änderungen der Mindestmengen, die durch den G-BA beschlossen wurden, Fehlerkorrekturen oder Ergänzungen.

Änderungen der Mindestmengenregelungen können z. B. die Anpassung der OPS-Kodelisten in den Leistungsbereichen, die Aufnahme eines neuen Leistungsbereichs oder die Höhe der Mindestmenge oder die Änderung der Zählweise sein. Die durch Beschlüsse herbeigeführten Änderungen der Mm-R werden immer zum 1. Januar des dem Beschluss folgenden Jahres in Kraft gesetzt. Die unterschiedlichen Anpassungen unterliegen jedoch Übergangsregelungen, so dass die Änderungen als Planungsgrundlage für die Krankenhäuser sofort relevant werden, jedoch teilweise erst in Spezifikationen späterer Jahre umgesetzt werden müssen. Der G-BA wird zukünftig in den Beschlüssen darstellen, zu welchem Spezifikationsjahr die Änderungen aufgenommen werden müssen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird eine Spezifikation gemäß dem in Abbildung 11 dargestellten Zyklus erstellt und veröffentlicht. Die Spezifikationsempfehlungen werden durch den G-BA im Plenum Dezember beschlossen. Daraufhin veröffentlicht das IQTIG spätestens am 31. Dezember die neue technische Spezifikation für das Folgejahr. Die Softwareanbieter haben anschließend 6 Monate Zeit für die technische Umsetzung, so dass die neue Spezifikationsversion ab 1. Juli zur Nutzung in den Kliniken für den Regelbetrieb bereitsteht.




Abbildung 11: Schematische Darstellung der Spezifikationsentwicklung und Releaseplanung

7 Anhang 1 – Aufbau der Spezifikationsdatenbank

7.1 Tabellen zur Definition von Datenstrukturen

7.1.1 Ds

Die Tabelle *Ds* definiert die Wurzelemente einer relationalen, baumförmig modellierten Datenstruktur. Es werden auf dieser Ebene zwei Elemente definiert, der Eingangsdatensatz sowie der Zieldatensatz.

Tabelle 2: Struktur der Tabelle *Ds*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|---|
| idDs | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Datensatzes (identifizierendes Attribut). Es existieren der Eingangsdatensatz und der Zieldatensatz. |
| beschreibung | Text | Beschreibender Text |

7.1.2 Tds

Die Definition von Teildatensätzen befindet sich in der Tabelle *Tds* der Datenbank (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Jeder Teildatensatz ist eindeutig durch seinen Namen (z. B. FALL, PROZ oder DIAG) charakterisiert. Die Felder eines Teildatensatzes sind in der Tabelle *TdsFeld* definiert (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Tabelle 3: Struktur der Tabelle *Tds*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------|--|
| idTds | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Teildatensatzes (Tds) |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Teildatensatzes (Tds) |
| fkTds | Integer | Optionaler Fremdschlüssel zu einem Mutter-Teildatensatz |
| fkDs | Integer | Bezug des Teildatensatzes zum übergeordneten Datensatz in der Tabelle <i>Ds</i> , z. B. Eingangsdatensatz und Zieldatensatz. |
| fkRelationTyp | Text | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>RelationTyp</i> , bezieht sich auf die Relation zum Mutter-Teildatensatz: |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------|----------|---|
| | | * Eine beliebige Anzahl von Teildatensätzen darf angelegt werden ? Höchstens ein Teildatensatz darf angelegt werden + Mindestens ein Teildatensatz muss angelegt werden 1 Genau ein Teildatensatz muss angelegt werden |
| fkEindeutigTdsFeld | Integer | Die optionale Referenz auf ein Datenfeld gibt an, dass dieses eindeutig sein muss. |
| sortierNr | Integer | Reihenfolge der Datensätze in der Datenstruktur |

7.1.3 Feld

Jedes auf einem Teildatensatz vorhandene und auszufüllende Feld wird als Datenfeld bezeichnet. Datenfelder sind charakterisiert durch ihren Namen (Bezeichnung) und die Spezifikation des Inhalts. Die Spezifikation des Inhalts umfasst sowohl eine fachliche (medizinische) als auch den technischen Datentyp. Der Datentyp des einzelnen Feldes wird durch die in der Tabelle *BasisTyp* definierten Typen charakterisiert (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Die definierten Felder sind abstrakte Datenfelder, die in unterschiedlichen Modulen genutzt werden können. Sie werden hierzu in der *TdsFeld* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) mittels Fremdschlüsselbeziehung in unterschiedlichen, konkret in den Filteralgorithmen nutzbaren Datenfeldern konkretisiert. Ab dem Erfassungsjahr 2021 Version 05 der Spezifikationsdatenbank erfolgt ein neuer Eintrag für die Zählung der Leistungsbereiche bei (Wieder-) Aufnahme. Die Zahl X wird neu definiert als: „*Leistungsmenge für den Berichtszeitraum nach §7 im Zeitraum des Beginns der Leistungsbereichsaufnahme bis zum Dezember des Aufnahmejahres*“. Hinzu kommt ein neuer Eintrag definiert als *ZAHL_Y*. Diese Zahl splittet im Falle eines Jahreswechsels innerhalb der Aufnahmephase die bisher verwendete Zahl X (ab 01. Januar), sodass für (Wieder-) Aufnahmekrankenhäuser im Rahmen der Übergangsregelungen Bewertungen nach aktueller Beschlussfassung zum Jahreswechsel möglich werden. Die Attribute *laenge* und *fkBasisTyp* sind analog zu den anderen Zahlen (Zahl A, Zahl B, Zahl X) definiert.

Tabelle 4: Struktur der Tabelle Feld

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|-----------------------------|
| idFeld | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Feldes |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Feldes |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------|----------|--|
| istListe | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , sind die vom betreffenden Feld abgeleiteten Felder Listenfelder |
| laenge | Integer | Anzahl der Zeichen in der Feldeingabemaske, enthält beim Typ <i>Zahl</i> auch das Komma, bei <i>Schlüssel</i> die Trennzeichen |
| nachKommaLaenge | Integer | Anzahl der Nachkommastellen in der Feldeingabemaske (muss kleiner als <i>laenge</i> sein) |
| min | Double | Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional. |
| max | Double | Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numerischen Datenfelds (modulübergreifend). Die Definition ist optional. |
| formatAnweisung | Text | Regulärer Ausdruck für die Formatprüfung (z. B. <i>[0-9]{9}</i>) |
| einheit | Text | Einheit des Feldes (z. B. <i>mm</i> , <i>Stunden</i>) |
| fkBasisTyp | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>BasisTyp</i> |
| fkSchlüssel | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Schlüssel</i> |

7.1.4 TdsFeld

Die Felder eines Teildatensatzes sind in der Tabelle *TdsFeld* definiert. Jedes *TdsFeld* eines Teildatensatzes ist eindeutig charakterisiert durch die Zugehörigkeit zu einem Teildatensatz und zum referenzierten *Feld* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Der Typ des *TdsFelds* wird somit durch den referenzierten Feldtypen der Tabelle *Feld* bestimmt. Jedes *Feld* darf nur einmal je Teildatensatz verwendet werden. TdsFelder können Pflichtfelder oder Kannfelder sein (*fkMussKann*). Diese Vorgaben richten sich nach den Mm-R. Ab dem Erfassungsjahr 2021 Version 05 der Spezifikationsdatenbank erfolgt ein neuer Eintrag mit der Beschreibung *ZAHL Y (Aufnahmephase)*. Durch die Splittung der bisherigen Zahl X wird der Zieldatensatz für das jeweilige Modul im Fall der Aufnahmephase um ein weiteres *TdsFeld* erweitert. Die *ZAHL_Y* ist ein Kannfeld.

Tabelle 5: Struktur der Tabelle *TdsFeld*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|-----------------------------------|
| idTdsFeld | Integer | Primärschlüssel |
| beschreibung | Text | Beschreibung des <i>TdsFeldes</i> |
| lfdNr | Text | Laufende Nummer |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-------------|----------|--|
| fkFeld | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Feld</i> |
| fkTds | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Tds</i> |
| fkMussKann | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>MussKann</i> |
| Xml_element | Text | Bei Datenfeldern, die nach der Zählung der Leistungsmenge exportiert werden müssen, wird an dieser Stelle das XML-Element genannt, in welchem das Datum beim Export gespeichert werden soll. |

7.1.5 BasisTyp

Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefeldes (z. B. Zeichenkette, numerischer Typ, Datum usw.). Weiteres Charakteristikum ist die Beschreibung des Eingabeformats. Die Basistypen sind Voraussetzung für die Beschreibung einer formalen Regelsyntax. Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer Name (Attribut *name*).

Hinweis:

In Zeichenketten (Basistyp TEXT) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit einem Kode ≥ 32 erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppelten Anführungsstriche und Hochkommata.

Es gibt zwei Arten von Schlüsseln: numerische und nichtnumerische.

Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen + und – sind erlaubt.

Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

Tabelle 6: Struktur der Tabelle *BasisTyp*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------|----------|--|
| idBasisTyp | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Basistyps (muss eindeutig sein) |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Basistypen |
| formatAnweisung | Text | Regulärer Ausdruck für die Formatprüfung |

7.1.6 MussKann

Da die Datenfelder in Pflichtfelder und Felder für freiwillige Angaben unterschieden werden, liegt in der Spezifikationsdatenbank eine Referenz diesbezüglich vor und ist als „Nachschlagtafel“ zu interpretieren. Die Tabelle wird als Referenz vor allem in der Tabelle *Feld* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) angegeben.

Tabelle 7: Struktur der Tabelle *MussKann*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|--|
| idMussKann | Integer | Primärschlüssel |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Datenfeldes <i>MussKann</i> : <i>M</i> oder <i>K</i> , Unterscheidung zwischen Muss- und Kann-Feldern |

7.1.7 RelationTyp

Die Tabelle *RelationTyp* gilt als „Nachschlagtabelle“. Relationstyp, bezieht sich auf die Relation zum Mutter-Teildatensatz:

* Eine beliebige Anzahl von Teildatensätzen darf angelegt werden!

? Höchstens ein Teildatensatz darf angelegt werden!

+ Mindestens ein Teildatensatz muss angelegt werden!

1 Genau ein Teildatensatz muss angelegt werden!

Tabelle 8: Struktur der Tabelle *RelationTyp*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------|--|
| idRelationTyp | Integer | Primärschlüssel |
| beschreibung | Text | Bezieht sich auf die Teildatensätze und wie diese zum Mutterdatensatz in Relation(Beziehung) stehen. |

7.2 Tabellen für die Filtermechanismen

7.2.1 Modul

In der Tabelle *Modul* werden die einzelnen Leistungsbereiche der Mm-R definiert. Mit einem Verweis auf die Tabelle *Schluesse/Wert* werden den Modulen Codes zugeordnet, die mit dem Attribut *name* übereinstimmen (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Eine Mehrfachzuordnung der Schlüsselwerte ist nicht zulässig. Bei Leistungsbereichen, bei denen die Mm-R eine Ausnahme definieren, falls ausschließlich Kinder behandelt wurden, ist dies durch eine Zusatzkennung des zutreffenden Moduls gekennzeichnet. Dies betrifft die Module (Leistungsbereiche) Stammzelltransplantation (*MM_STX*) und Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus (*MM_OESO*).

Ab dem Erfassungsjahr 2021 Version 05 existiert keine Information über die zu erbringende Mindestmengenhöhe pro Leistungsbereich in der Datenbank. Das Attribut *mindestmenge* wird aus der Tabelle *Modul* gelöscht.

Tabelle 9: Struktur der Tabelle Modul

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|--------------|--|
| idModul | Long Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Moduls |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Moduls nach Mm-R. |
| fkSchluesselWert | Long Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>SchluesselWert</i> |
| kind | Ja/Nein | Gibt an, ob es sich um einen Leistungsbereich handelt, der von der Mm-R nicht betroffen ist, falls ausschließlich Kinder behandelt werden. |
| erwachsene | Ja/Nein | Gibt an, ob in diesem Leistungsbereich ausschließlich die Leistungen von Erwachsenen gezählt werden dürfen |

Die Module werden über den definierten *Modulauslöser* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) als dokumentationspflichtig erkannt, indem die Filterkriterien/Algorithmen auf die Fälle des Eingangsdatensatzes angewendet werden. Ist die Bedingung erfüllt, wird eine Behandlung bzw. ein operativer Eingriff für den entsprechenden Leistungsbereich gezählt. Die definierten Felder der Datensätze und die Filterbedingungen sind angelehnt an die QS-Basispezifikation aufgebaut.

7.2.2 ModulAusloeser

Die Tabelle *ModulAusloeser* definiert, nach welchen Kriterien ein Behandlungsfall der Zählung nach Mm-R hinzugefügt werden muss. Um die zu erfassenden Leistungsbereiche der Mindestmengen zu identifizieren, bezieht sich die Tabelle *ModulAusloeser* auf die Module aus der Tabelle *Modul* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Um die entsprechenden Fälle aufzunehmen, ist die Zählung an eine Bedingung geknüpft, die für das jeweilige Modul einzigartig ist. Hierfür wird die Funktion *ZaehleMM* genutzt. Eine Ausnahme stellt das Modul *MM_NEO* dar, bei dem keine OPS-Codes zur Zählung herangezogen werden, sondern Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1250g. Da weiterhin noch keine Kriterien für den Leistungsbereich koronare Herzchirurgie festgelegt sind, ist auch hier keine Bedingung hinterlegt. Die Erfassung der Mindestmengen ist mit Ausnahme der koronarchirurgischen Eingriffe für alle Bundesländer verpflichtend und wird mit dem Attribut *verpflichtend* gekennzeichnet. Die Ergebnisse aus der Dokumentationssoftware werden dem Zieldatensatz zugewiesen, welcher in der Tabelle *Ds* referenziert wird (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Tabelle 10: Struktur der Tabelle ModulAusloeser

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|-----------------|
| idModulAusloeser | Integer | Primärschlüssel |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| fkDs | Integer | Bezug zum entsprechenden Zieldatensatz (Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Ds</i>) |
| fkModul | Integer | Bezug zum Modul (Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Modul</i>) |
| name | Text | Technischer Name des Modulauslösers |
| bedingung | Memo | Auslösebedingung für den Mm-Filter-Leistungsbereich |
| fkAdminKriterium | Integer | Bezug zu den administrativen Abgrenzungskriterien (Fremdschlüssel zur Tabelle <i>AdminKriterium</i>) |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Modulauslösers |
| verpflichtend | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , ist das betreffende Modul bundesweit verpflichtend |

7.2.3 AdminKriterium

In der Tabelle *AdminKriterium* werden die Zeitschranken definiert, die bei der Selektion und dem Export der Datensätze aus dem KIS in den Eingangsdatensatz Berücksichtigung finden müssen. In den Mm-R gibt es für alle Leistungsbereiche identische Zeitschranken für den Regelbetrieb, so dass es lediglich ein *Adminkriterium* gibt.

Tabelle 11: Struktur der Tabelle *AdminKriterium*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| idAdminKriterium | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des administrativen Kriteriums |
| beschreibung | Text | Beschreibung des administrativen Kriteriums |
| bedingung | Text | Filterbedingung |
| info | Text | Zusätzliche Informationen |

7.2.4 Filterliste

In der Tabelle *Filterliste* werden die für die Mm-R Leistungsbereiche/Module notwendigen Listen definiert, die bei der Zählung der Leistungen Verwendung finden. Für jedes Modul können ein oder mehrere Filterlisten zugrunde gelegt sein, eine Ausnahme bildet das Modul *MM_KCH*, für das noch keine Regelungen für Mindestmengen definiert sind und dieses somit bei der Zählung momentan ausgeschlossen ist.

Die Anzahl der je Modul definierten Filterlisten orientiert sich an den Definitionen in der Anlage der Mm-R. Zu jeder Filterliste können beliebig viele Werte zugeordnet werden, die bei der Zählung als Selektionskriterium dienen. Welche Codes den entsprechenden Filterlisten zugeordnet sind ist der Tabelle *FilterlisteWert* zu entnehmen (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Jeder Filterliste ist eine Katalogart zugeordnet (z. B. ICD/OPS). Momentan werden in den Mm-R ausschließlich OPS-Kodes zur Zählung genutzt. Die Kodelisten werden aus der Tabelle *Schlüssel* referenziert (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Tabelle 12: Struktur der Tabelle *Filterliste*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|--------------|--|
| idFilterListe | Long Integer | Primärschlüssel |
| fkModul | Long Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Modul</i> , um den zur Filterliste zugehörigen Leistungsbereich zu referenzieren. |
| name | Text | Technischer Name der Filterliste |
| beschreibung | Text | Beschreibung der Filterliste |
| fkSchlüssel | Long Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Schlüssel</i> , um die Katalogart (ICD, OPS, ...) der Codes zu referenzieren, die in der Filterliste vorhanden sind (Werte in Tabelle <i>FilterlisteWert</i>) |

7.2.5 FilterlisteWert

Die Tabelle *FilterlisteWert* enthält alle Codes, die zur Zählung der Mindestmengen notwendig sind und dient der Spezifikation zur Auslösung von Dokumentationsmodulen. Aktuell enthält diese Tabelle ausschließlich OPS-Kodes, die in der Anlage zu den Mm-R definiert sind.

Ab der Spezifikation für das Erfassungsjahr 2021 Version 05 wird die Tabelle *FilterlisteWert* um zwei weitere Attribute (Spalten) ergänzt. Darin sind Angaben zur Gültigkeit der jeweiligen OPS-Kodes enthalten, welche mittels Datum spezifiziert werden. Die Aufnahme von Regelungen zur Gültigkeit einzelner OPS-Kodes ist insofern relevant, da die Übergangsregelungen in der Mm-R bisher unzureichend abgebildet wurden und nun für den Regelbetrieb als auch für die Aufnahme phase Gültigkeit besitzt.

Tabelle 13: Struktur der Tabelle *FilterlisteWert*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------|--------------|---|
| idFilterlisteWert | Long Integer | Primärschlüssel |
| fkFilterliste | Long Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Filterliste</i> |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|--|
| code | Text | DIMDI-Kode (Operationen- und Prozedurenschlüssel) |
| startOPSKode | Datum | Datumsangabe, ab wann der OPS-Kode laut Übergangsregelung gültig ist |
| endeOPSKode | Datum | Datumsangabe, wann die Gültigkeit des OPS-Kodes laut Übergangsregelung endet |
| beschreibung | Text | Beschreibung der DIMDI OPS-Codes |

Jeder Kode ist mittels einer Fremdschlüsselbeziehung zur Tabelle *Filterliste* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) exakt einer Filterliste zugeordnet. Die Katalogart (ICD, OPS, ...) des jeweiligen Kodes ist über die Tabelle *Filterliste* zu ermitteln.

7.2.6 SyntaxFunktion

Die für die Zählung der Leistungsmenge verwendeten Funktionen sind in der Tabelle *SyntaxFunktion* der Spezifikation hinterlegt. Hierbei handelt es sich primär um die beiden Modulauslöser *ZaehleMM* und *ZaehleMM_Neo* sowie die darin verwendeten Hilfsfunktionen.

Ab der Spezifikation für das Erfassungsjahr 2021 Version 05 findet eine Anpassung der bestehenden Syntaxfunktion *ZaehleMM* statt. Hintergrund ist die Aufnahme von Gültigkeitskriterien der jeweiligen OPS-Kodes, die in die Zählung der einzelnen Mindestmengen berücksichtigt werden müssen, um die Übergangsregelungen der Mm-R abzubilden. Die Syntaxfunktion *gueltigkeitOPS* ergänzt die Tabelle als neue Syntaxfunktion dahingehend, dass eventuelle Zeitbeschränkungen die Gültigkeit der OPS-Kodes anhand der Ergebnisse TRUE oder FALSE ausgeben.

Für den Fall der (Wieder-) Aufnahme werden ab V05 (Erfassungsjahr 2021) die in den Tabellen Feld und TdsFeld neu aufgenommenen Einträge zur Zahl Y u. a. durch neue Syntaxfunktionen berechnet. Diese setzen sich zusammen aus der bestehenden Syntaxfunktion *ZeitraumZahlX*, welche umbenannt wurde in *ermittleEndeZahlX* und folgende neue Syntaxfunktionen:

- *ermittleEndeZahlX*
- *ermittleStartZahlY* und
- *ermittleEndeZahlY*.

Tabelle 14: Struktur der Tabelle *SyntaxFunktion*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|---|
| idSyntaxFunktion | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name der Syntaxfunktion |
| beschreibung | Text | Beschreibung der Syntaxfunktion |
| ergebnis | Text | Angabe über das Ergebnis der Syntaxfunktion |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|----------|---|
| argumente | Integer | Definiert die Übergabeparameter an die Syntaxfunktion |
| formel | Text | Algorithmus der Syntaxfunktion |
| bemerkung | Text | weitere Bemerkungen |
| listeErgebnis | Ja/Nein | Gibt an, ob das Ergebnis eine Liste ist |

7.2.7 Schlüssel

In der Tabelle *Schlüssel* werden die Namen von Listen definiert. Die einzelnen Elemente jeder Liste bzw. jedes Schlüssels werden in der Tabelle *Schlüssel/Wert* definiert und der entsprechenden Liste zugewiesen (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Eine Ausnahme hiervon bilden die Listen und Werte der Tabellen *Filterliste* und *FilterlisteWert*, die jedoch nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Einschränkungen inhaltlicher Natur existieren in der Tabelle *Schlüssel* nicht. Es werden über die Namen der DIMDI-Kataloge (ICD, OPS), OPS-Seitenlokalisierung bis hin zur Versionskennung der einzelnen Spezifikationsreleases alle im Rahmen der Spezifikation notwendigen Schlüssel definiert.

Tabelle 15: Struktur der Tabelle *Schlüssel*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---------------|--------------|--|
| idSchlüssel | Long Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name des Schlüssels (muss eindeutig sein) |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Schlüssels |
| extern | Ja/Nein | Zeigt an, ob die zu dieser Liste gehörenden Werte in der Tabelle <i>Schlüssel</i> hinterlegt sind oder aus einer externen Quelle eingebunden werden müssen (z. B. DIMDI-Kataloge). |
| externVerweis | Text | Link zu externer Liste bzw. externem Katalog |
| zahl | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>Ja</i> bzw. <i>wahr</i> , wird der Inhalt des Felds <i>name</i> als Zahl interpretiert, ansonsten als Zeichenkette |

In den Filter- und Zählalgorithmen werden Schlüssel, die nicht als Zahl definiert sind, in einfachen Hochkommata dargestellt.

Externe Schlüsselkataloge sind über das Attribut *extern* deklariert. Externe Schlüsselkataloge werden nicht vom IQTIG bereitgestellt und daher auch nicht verantwortet.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte *externVerweis* zu finden (z. B. <http://www.dimdi.de>). Ein Verweis auf eine Bezugsquelle kann auch unabhängig vom Attribut *extern* angegeben werden.

7.2.8 SchluesselWert

In der Tabelle *SchluesselWert* sind alle Werte definiert und den einzelnen Listen, die in der Tabelle *Schluessel* definiert sind, zugewiesen. Ausgenommen sind die Werte, die in externen Katalogen bereitgestellt werden. Identifizierendes Merkmal ist hier eine Kombination der Spalten *fkSchluessel* und *code*. Das bedeutet, dass jeder Schlüsselcode innerhalb eines Schlüssels nur einmal vorkommen darf.

Wichtig: Nur Datenfelder, die in der Tabelle *SchluesselWert* geführt sind, können in Filter- und Zählalgorithmen genutzt werden!

Tabelle 16: Struktur der Tabelle *SchluesselWert*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|--------------|--|
| idSchluesselWert | Long Integer | Primärschlüssel |
| fkSchluessel | Long Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle <i>Schluessel</i> |
| code | Text | Kode/Name des Werts, der durch das IQTIG vergeben wird (das entspricht nicht den OPS-Code nach DIMDI). |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Schlüssel-Werts |

7.2.9 SyntaxOperator

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gibt einen aktuellen Überblick über die in der Syntax zulässigen Operatoren (inklusive Operanden) und definiert diese. Die Tabelle ist als ‚Nachschlagtabelle‘ zu interpretieren. *Syntax-operatoren* werden verwendet um Variablen und Konstanten logisch bzw. mathematisch miteinander zu verknüpfen. *Syntaxoperatoren* werden in formalisiertem Pseudocode im Rahmen der Spezifikation zur Anwendung gebracht. Pseudocode wird verwendet für die Definition des *Adminkriteriums*, sowie bei den Vorgaben zu den *ModulAusloesern*.

Tabelle 17: Struktur der Tabelle *Syntaxoperator*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------------|----------|--|
| idSyntaxOperator | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Beschreibt den Vergleichsoperator |
| praezedenz | Integer | Präzedenz (Operatorrangfolge), in der die Operatoren auszuwerten sind. Die höchste Präzedenzstufe ist 0. |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-----------------|----------|--|
| assoziativitaet | Integer | Operatoreigenschaft, in der die Reihenfolge innerhalb einer Formel kein Einfluss auf das Ergebnis hat. |
| typErgebnis | Integer | Beschreibt den Datentyp des Ergebnisses (<i>BOOL</i>) Wahrheitswert <i>true</i> oder <i>false</i> |
| typLinks | Ja/nein | Beschreibt den Datentyp auf der linken Seite des Operators |
| typRechts | Integer | Beschreibt den Datentyp auf der rechten Seite des Operators |
| listeRechts | Ja/nein | Gibt an, ob das rechte Attribut eine Liste ist |
| listeLinks | - | Gibt an, ob das linke Attribut eine Liste ist |
| bemerkung | Text | |

7.3 Tabellen zur Versionsverwaltung und -kontrolle

7.3.1 Version

Jede Spezifikationsdatenbank hat eine Version. Die Versionsinformation ist in der Tabelle *Version* der Eintrag, welcher den Attributwert *gueltig* = WAHR besitzt. Zu jeder Version sind die Erhebungszeiträume für die Zahlen A und B hinterlegt. Versionen können den Status in Entwicklung oder final haben. Diese Zustände werden in der Nachschlagetabelle *VersStatus* verwaltet (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Das Attribut *gueltig* zeigt die gültige Version der Datenbank an. Nur eine einzige Version darf als gültig markiert sein. Darüber hinaus verwaltet die Tabelle *Version* die Historie der Versionen: Welche Vorgängerversion vorher gültig war, kann über das Attribut *fkVersion* ermittelt werden. Ab dem Erfassungsjahr 2021 Version 05 der Spezifikation werden zwei neue Attribute in die Tabelle *Version* aufgenommen. Diese Attribute beziehen sich auf die Gültigkeit der Version selbst und definieren den Start und das Ende der Spezifikationsgültigkeit.

Tabelle 18: Struktur der Tabelle *Version*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|--------------------------------|
| idVersion | Integer | Primärschlüssel |
| name | Text | Technischer Name der Version |
| beschreibung | Text | Beschreibung Version |
| startZahlA | Datum | Beginn der Erhebung für Zahl A |

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------------------|----------|--|
| endeZahlA | Datum | Ende der Erhebung für Zahl A |
| startZahlB | Datum | Beginn der Erhebung für Zahl B |
| endeZahlB | Datum | Ende der Erhebung für Zahl B |
| pub | Datum | Datum der Veröffentlichung |
| gueltig | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , ist die Version gültig |
| fkVersion | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle Version |
| fkVersStatus | Text | Status der Version |
| gueltigkeitSpezifikationStart | Datum | Beginn der Gültigkeit der Version |
| gueltigkeitSpezifikationEnde | Datum | Ende der Gültigkeit der Version |

7.3.2 VersStatus

Die Tabelle *VersStatus* ist als ‚Nachschlagtabelle‘ zu interpretieren und dient der Hintergrundinformation für die Tabelle *Version* (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Tabelle 19: Struktur der Tabelle *VersStatus*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------|----------|---------------------------------|
| idVersStatus | Integer | Primärschlüssel |
| beschreibung | Text | Beschreibung des Versionsstatus |

7.3.3 TabellenStruktur

Dieser Tabelle sind Entitäten der Datenbank eingefügt. Zusätzlich zur Tabelle *TabellenStruktur* sind auch in der Tabelle *TabellenFeldStruktur* die Attribute der Datenbank-Tabellen aufgelistet. Der Inhalt wird automatisch generiert.

Tabelle 20: Struktur der Tabelle *TabellenStruktur*

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------|----------|-------------------------|
| idTabellenStruktur | Integer | Primärschlüssel |
| tablename | Text | Bezeichnung der Tabelle |

7.3.4 TabellenFeldStruktur

Es werden nur dann Delta-Informationen zu einer Entität angezeigt, wenn für mindestens ein Attribut der Entität in der Tabelle *TabellenFeldStruktur* das Attribut *deltaAktiv* = WAHR gesetzt ist.

Tabelle 21: Struktur der Tabelle TabellenFeldStruktur

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|-------------------------|----------|--|
| idTabellenFeld-Struktur | Integer | Primärschlüssel |
| feldName | Text | Bezeichnung der Tabellenfelder |
| pk | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , |
| notNull | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , |
| deltaAktiv | Ja/Nein | Ist das Attribut <i>ja</i> bzw. <i>wahr</i> , werden die Informationen zum Delta in die Deltatabellen hinterlegt |
| fkTabellenStruktur | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle TabellenStruktur |

7.3.5 Delta-Tabellen

Um den Nutzern der Spezifikationsdatenbank umfassende Informationen zu den jeweiligen Änderungen zur Verfügung zu stellen, enthält diese Tabellen, die den Änderungsstand der Datenbank im Vergleich zur letzten gültigen Version des Vorjahres anzeigen.

Es gibt drei Delta-Tabellen:

- DeltaNeu: neue Entitäten
- DeltaGeloescht: gelöschte Entitäten
- DeltaAttribut: geänderte Entitäten

Es werden nur dann Delta-Informationen zu einer Entität angezeigt, wenn für mindestens ein Attribut der Entität in der Tabelle *TabellenFeldStruktur* das Attribut *deltaAktiv* = WAHR gesetzt ist (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Delta-Neu

Die Tabelle *DeltaNeu* zeigt neue Daten im Vergleich zum vorherigen Datensatz an. Über die Attribute *id* und *fkTabellenStruktur* in der Tabelle *DeltaNeu* (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) ist die Zuordnung zu den Entitäten der Datenbank möglich.

Tabelle 22: Struktur der Tabelle Deltaneu

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|------------|----------|-----------------|
| idDeltaNeu | Integer | Primärschlüssel |

| | | |
|--------------------|---------|---|
| id | Text | Primärschlüssel des eingefügten Eintrags |
| bemerkung | Text | Weitere Bemerkungen |
| fkTabellenStruktur | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle TabellenStruktur |

DeltaGeloescht

Über die Attribute *id* und *fkTabellenStruktur* in der Tabelle *DeltaGeloescht* (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) ist die Zuordnung zu den Entitäten der Datenbank möglich. Diese Tabelle kann als Gegenstück zur Tabelle *DeltaNeu* interpretiert werden (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Tabelle 23: Struktur der Tabelle DeltaGeloescht

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------|----------|---|
| idDeltaGeloescht | Integer | Primärschlüssel |
| id | Text | Primärschlüssels (ID) des gelöschten Eintrags |
| bemerkung | Text | Weitere Bemerkungen |
| fkTabellenStruktur | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle TabellenStruktur |

DeltaAttribut

Über die Attribute *id* und *fkTabellenFeldStruktur* der Tabelle *DeltaAttribut* (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) ist die Zuordnung zu den Attributen der Entitäten der Datenbank möglich.

Tabelle 24: Struktur der Tabelle DeltaAttribut

| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|--------------------|----------|---|
| idDeltaAttribut | Integer | Primärschlüssel |
| id | Text | Bezeichnung der Tabellenfelder |
| altInhalt | Text | Inhalt aus der vorherigen Erhebung |
| neuerInhalt | Text | Inhalt aus der neuen Erhebung |
| bemerkung | Text | Weitere Bemerkungen |
| fkTabellenStruktur | Integer | Fremdschlüssel zur Tabelle TabellenStruktur |